

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


P LH86B HW12-R

Blanc signalisation RAL 9016
LED 27 W 1731 lm-h 2700 K
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED super blanc chaud.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 11.8°	E (0°)
4	0.83	2221
8	1.65	555
12	2.48	247
16	3.31	139
20	4.13	89

LED 2700 K 27 W 1731 lm-h 11.8° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1731 lm-h
Puissance de raccordement	27 W
Rendement lumineux	64,1 lm-h/W
Flux lumineux du module	2792 lm-c
Puissance du module	24,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	12 ° Spot
Intensité lumineuse maximale (Imax)	35540 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

