


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

P LH94B NN31-R
 Noir graphite RAL 9011
 LED 20 W 2478 lm-h 4000 K
 Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20.
 Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
 Inclinaison 0-90°, rotation 356°.
 COB LED blanc neutre.
 Optique Performance.
 Verre de protection antireflet.
 Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 12.0°	E (0°)
4	0.84	2075
8	1.68	519
12	2.52	231
16	3.36	130
20	4.20	83

LED 4000 K 20 W 2478 lm-h 12.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN ...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2478 lm-h
Puissance de raccordement	20 W
Rendement lumineux	123,9 lm-h/W
Flux lumineux du module	2400 lm-c
Puissance du module	17,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	12 ° Spot
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

