

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


P LH97E HC12-R

Blanc signalisation RAL 9016
LED 31 W 2444 lm-h 3000 K
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc chaud.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
3	1.17	1197
6	2.33	299
9	3.50	133
12	4.67	75
15	5.83	48

LED 3000 K 31 W 2444 lm-h 22° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2444 lm-h
Puissance de raccordement	31 W
Rendement lumineux	78,8 lm-h/W
Flux lumineux du module	2777 lm-c
Puissance du module	28,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	23 ° Medium
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

