

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


P MH96H NN12-R

Blanc signalisation RAL 9016
LED 27 W 3134 lm-h 4000 K
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc neutre.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
3	1.72	1172
6	3.44	293
9	5.16	130
12	6.88	73
15	8.60	47

LED 4000 K 27 W 3134 lm-h 32° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3134 lm-h
Puissance de raccordement	27 W
Rendement lumineux	116,1 lm-h/W
Flux lumineux du module	3602 lm-c
Puissance du module	24,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	31 ° Medium Flood
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

