



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

P MH98M HQ12-R

Blanc signalisation RAL 9016
LED 36 W 3735 lm-c 3000 K
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20.
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc chaud.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



| |
|--|
| Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt |
| Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit |



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | - |
| Puissance de raccordement | 36 W |
| Rendement lumineux | - |
| Flux lumineux du module | 3735 lm-c |
| Puissance du module | 33,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 2 |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---|
| Technologie LED | COB (Chip-on-Board) |
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de diffusion | 40 ° Flood |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

