


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**P NH84A NN31-R**  
Noir graphite RAL 9011  
LED 20 W 1464 lm-h 4000 K  
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat. Inclinaison 0-90°, rotation 356°. COB LED blanc neutre. Optique Precision. Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 7.4°	E (0°)
6	0.78	1854
12	1.55	463
18	2.33	206
24	3.10	116
30	3.88	74

LED 3000 K 20 W 1464 lm-h 7.4° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



**IP20**

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1464 lm-h
Puissance de raccordement	20 W
Rendement lumineux	73,2 lm-h/W
Flux lumineux du module	2665 lm-c
Puissance du module	17,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

**Autres informations**

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	7 ° Narrow Spot
Intensité lumineuse maximale (Imax)	66736 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

