

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


P PH84A NN31-R

Noir graphite RAL 9011
LED 20 W 1512 lm-h 4000 K
Convertisseur réglable potentiomètre

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat. Inclinaison 0-90°, rotation 356°. COB LED blanc neutre. Optique Precision. Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur réglable (potentiomètre 100-30%).

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 7.4°	E (0°)
5	0.65	2466
10	1.29	617
15	1.94	274
20	2.59	154
25	3.23	99

LED 3000 K 20 W 1512 lm-h 7.4° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1512 lm-h
Puissance de raccordement	20 W
Rendement lumineux	75,6 lm-h/W
Flux lumineux du module	2665 lm-c
Puissance du module	17,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	7 ° Narrow Spot
Intensité lumineuse maximale (Imax)	61653 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

