




Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection III.  
Garantie 5 ans.

**R 0.DN61H.NN12**  
Blanc signalisation RAL 9016  
LED 4,6 W 254 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off



**IP20**



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	597
2	1.38	149
3	2.07	66
4	2.75	37
5	3.44	24

LED 4000 K 4,6 W 254 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	254 lm-h
Puissance de raccordement	4,6 W
Rendement lumineux	55,2 lm-h/W
Flux lumineux du module	530 lm-c
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

**Autres informations**

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	40 ° Flood
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,17 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

