




Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection III.
Garantie 5 ans.

R 0.DN62E.HW31
Noir graphite RAL 9011
LED 9,3 W 528 lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off



| h [m] | D [m] 22° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 0.78 | 740 |
| 4 | 1.56 | 185 |
| 6 | 2.33 | 82 |
| 8 | 3.11 | 46 |
| 10 | 3.89 | 30 |

LED 2700 K 9,3 W 528 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 528 lm-h |
| Puissance de raccordement | 9,3 W |
| Rendement lumineux | 56,8 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 725 lm-c |
| Puissance du module | 9,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 3 |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 2700 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---|
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de demi-valeur | 23 ° Medium |
| Tension de fonctionnement | 48 V DC 0 Hz |
| Poids | 0,17 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

