


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection III.  
Garantie 5 ans.

**R D.DN61B.HQ31**  
Noir graphite RAL 9011  
LED 4,6 W 304 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable



IP20



h [m]	D [m] 11.0°	E (0°)
1	0.19	4257
2	0.39	1064
3	0.58	473
4	0.77	266
5	0.96	170

LED 3000 K 4,6 W 304 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	304 lm-h
Puissance de raccordement	4,6 W
Rendement lumineux	66,1 lm-h/W
Flux lumineux du module	415 lm-c
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

#### Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	11 ° Spot
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,17 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

