


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection III.
Garantie 5 ans.

R P.DN62H.HQ12
Blanc signalisation RAL 9016
LED 9,3 W 350 lm-h 3000 K
Convertisseur réglable potentiomètre



| h [m] | D [m] 38° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.69 | 822 |
| 2 | 1.38 | 206 |
| 3 | 2.07 | 91 |
| 4 | 2.75 | 51 |
| 5 | 3.44 | 33 |

LED 3000 K 9,3 W 350 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 350 lm-h |
| Puissance de raccordement | 9,3 W |
| Rendement lumineux | 37,6 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 730 lm-c |
| Puissance du module | 9,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 3 |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---|
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de demi-valeur | 40 ° Flood |
| Tension de fonctionnement | 48 V DC 0 Hz |
| Poids | 0,17 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

