

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


X 1X FH61A HW31-R
Noir graphite RAL 9011
LED 4,6 W 337 lm-h 2700 K



IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Classe de protection II.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat. Inclinaison 0-90°, rotation 356°. Power LED super blanc chaud. Optique Precision. Adaptateur projecteur avec étrier, noir. Sans convertisseur. Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 7.6°	E (0°)
1	0.13	6712
2	0.27	1678
3	0.40	746
4	0.53	420
5	0.66	268

LED 2700 K 4,6 W 337 lm-h 7.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	337 lm-h
Puissance de raccordement	4,6 W
Rendement lumineux	73 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	8° Narrow Spot
Intensité lumineuse maximale (Imax)	9200 cd
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

