

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 1X FH72B NN12-R
Blanc signalisation RAL 9016
LED 11 W 696 lm-h 4000 K




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Classe de protection II.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat. Inclinaison 0-90°, rotation 356°. Power LED blanc neutre. Optique Performance. Verre de protection antireflet. Adaptateur projecteur avec étrier, noir. Sans convertisseur.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 8.0° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 3 | 0.42 | 1382 |
| 6 | 0.84 | 345 |
| 9 | 1.26 | 154 |
| 12 | 1.68 | 86 |
| 15 | 2.10 | 55 |

LED 4000 K 11 W 696 lm-h 8.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 696 lm-h |
| Puissance de raccordement | 11 W |
| Rendement lumineux | 63,2 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | 9,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 3 |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---|
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de diffusion | 8 ° Narrow Spot |
| Boîtier d'alimentation | externe, commander séparément |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

