



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 2X FH60A HW12-R Blanc signalisation RAL 9016 LED 2,8 W 148 lm-h 2700 K


(€



Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation. Classe de protection II.

Boîtiers en fonte d'alu injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
Power LED super blanc chaud.
Optique Precision.
Adaptateur projecteur avec étrier, noir. Sans convertisseur.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 6.0°	E (0°)
1	0.10	5007
2	0.21	1252
3	0,31	556
4	0.42	313
5	0.52	200

LED 2700 K 2,8 W 148 lm-h 6.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	148 lm-h
Puissance de raccordement	2,8 W
Rendement lumineux	52,8 lm-h/W
Flux lumineux du module	_
Puissance du module	2,5 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations	
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de diffusion	6 ° Narrow Spot
Boîtier d'alimentation	externe, commander séparément
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

