

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 37430224130
blanc signalisation RAL 9016
LED 147 W 21884 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP40 IK03

Luminaire pour halles de sport avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse vers le bas et extensive. Indice de protection IP40, protection contre les corps solides $\leq 1\text{mm}$ Classe de protection I.

Protégé contre la poussière et contre les projections d'eau. Résistant aux chocs de ballon. Boîtier en tôle d'acier avec extrémités résistantes acier, blanc trafic (-RAL 9016) avec écrous enchâssés sur le dessus pour fixation des accessoires de montage. LED blanc neutre. SDCM 3. CRI >80. Convertisseur on/off. Individual Lens Optic en plastique PM-MA, intensif/extensif. Câble d'alimentation précâblé 3x 1,0², L2300.

Garantie 5 ans.



| h [m] | C0-C180 D [m] 78° | C90-C270 D [m] 78° | E (0°) |
|-------|----------------------|-----------------------|--------|
| 3 | 4.86 | 4.86 | 1448 |
| 6 | 9.72 | 9.72 | 362 |
| 9 | 14.58 | 14.58 | 161 |
| 12 | 19.43 | 19.43 | 91 |
| 15 | 24.29 | 24.29 | 58 |

LED 12 x 4000 K 147 W 21884 lm-h 76°/78° / CIE Flux 84 96 99 100 100 / A70 selon...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 21884 lm-h |
| Puissance de raccordement | 147 W |
| Rendement lumineux | 149 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | - |

Autres informations

| | |
|---|---|
| Sortie de lumière | directe |
| Répartition lumineuse | vers le bas et extensive |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 19,4 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 19,1 |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC 50 Hz |
| Température de service | max. 35 °C |
| Poids | 9 kg |
| Poids emballage compris | 10,2 kg |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

