

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 37430326610
blanc signalisation RAL 9016
LED 196 W 29148 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP40 IK03

Luminaire pour halles de sport avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP40, protection contre les corps solides ≤ 1mm
Classe de protection I.

Protégé contre la poussière et contre les projections d'eau.
Résistant aux chocs de ballon.
Boîtier en tôle d'acier avec extrémités résistantes acier, blanc trafic (-RAL 9016) avec écrous enchâssés sur le dessus pour fixation des accessoires de montage.
LED blanc neutre. SDCM 3. CRI >80.
Convertisseur DALI.
Individual Lens Optic en plastique PM-MA, extensif.
Câble d'alimentation précâblé 5x 1,0², L2300.

Garantie 5 ans.



| h [m] | C0-C180 D [m] 100° | C90-C270 D [m] 100° E (0°) |
|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 3 | 7.15 | 7.15 1197 |
| 6 | 14.30 | 14.30 299 |
| 9 | 21.45 | 21.45 133 |
| 12 | 28.60 | 28.60 75 |
| 15 | 35.75 | 35.75 48 |

LED 16 x 4000 K 196 W 29148 lm-h 98°/98° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 selon...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 29148 lm-h |
| Puissance de raccordement | 196 W |
| Rendement lumineux | 149 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |
| Classe d'efficacité énergétique | - |

Autres informations

| | |
|---|--|
| Sortie de lumière | directe |
| Répartition lumineuse | extensive |
| Composante de lumière directe | 100 % |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 22,3 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 22,1 |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC 50 Hz |
| Température de service | 25 - 35 °C |
| Poids | 11,4 kg |
| Poids emballage compris | 12,6 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

