

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 37430326630

blanc signalisation RAL 9016
LED 196 W 29178 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP40 IK03

Luminaire pour halles de sport avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse vers le bas et extensive. Indice de protection IP40, protection contre les corps solides $\leq 1\text{mm}$ Classe de protection I.

Protégé contre la poussière et contre les projections d'eau. Résistant aux chocs de ballon. Boîtier en tôle d'acier avec extrémités résistantes acier, blanc trafic (-RAL 9016) avec écrous enchâssés sur le dessus pour fixation des accessoires de montage. LED blanc neutre. SDCM 3. CRI >80. Convertisseur DALI. Individual Lens Optic en plastique PM-MA, intensif/extensif. Câble d'alimentation précâblé 5x 1,0², L2300.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 78°	C90-C270 D [m] 78°	E (0°)
3	4.86	4.86	1931
6	9.72	9.72	483
9	14.58	14.58	215
12	19.43	19.43	121
15	24.29	24.29	77

LED 16 x 4000 K 196 W 29178 lm-h 76°/78° / CIE Flux 84 96 99 100 100 / A70 selon...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	29178 lm-h
Puissance de raccordement	196 W
Rendement lumineux	149 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Répartition lumineuse	vers le bas et extensive
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	19,4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	19,1
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	11,4 kg
Poids emballage compris	12,6 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

