



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

## X 37440224110

blanc signalisation RAL 9016 LED 147 W 21861 lm-h 4000 K Convertisseur commutable on/off







IP54 IK03


Luminaire pour halles avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse extensive.

Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau

Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier laqué par poudre, section rectangulaire, avec embouts en acier robustes, écrous d'introduction intégrés sur l'arrière du boîtier pour fixation par l'extérieur des accessoires de montage au plafond et accessoires de montage au piarona et de suspension par chaîne. Répartition directe de la lumière à rayonnement large par Individual.Lens.Optic en matière synthétique PMMA. Convertisseur intégré. Branchement électrique par câble de raccordement de 2,3 m, 3 x 1,0 mm².

Garantie 5 ans.



h [m]		C90-C270 ° D [m] 100	
2	4.77	4.77	2019
4 /	9.53	9.53	505
6	14.30	14.30	224
8	19.07	19.07	126
10	23.84	23.84	81

LED 4000 K 147 W 21861 lm-h 100°/100° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 selon DI...

## Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques		
Flux lumineux	21861 lm-h	
Puissance de raccordement	147 W	
Rendement lumineux	149 lm-h/W	
Flux lumineux du module	_	
Puissance du module	-	
Précision des couleurs	-	
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80	
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)	
Température de couleur	4000 K	

## Autres informations

directe
extensive
22.3
22.1
230 V AC 50 Hz
20 – 45 °C
9 kg
10.0 kg

