

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**X 37440224110**  
blanc signalisation RAL 9016  
LED 147 W 21861 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off




**IP54 IK03**

Luminaire pour halles avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse extensive.  
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau  
Classe de protection I.

Température de service -20 à +45°. Destiné aux locaux à l'empoussièrement et risque d'incendie.  
Boîtier en tôle d'acier avec extrémités résistantes acier, blanc trafic (-RAL 9016) avec écrous enchâssés sur le dessus pour fixation des accessoires de montage.  
LED blanc neutre. SDCM 3. CRI≥80. Convertisseur on/off.  
Individual Lens Optic en plastique PM-MA, extensif.  
Câble d'alimentation précâblé 3x 1,0<sup>2</sup>, L2300.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 100°	C90-C270 D [m] 100° E (0°)
2	4.77	4.77 2019
4	9.53	9.53 505
6	14.30	14.30 224
8	19.07	19.07 126
10	23.84	23.84 81

LED 4000 K 147 W 21861 lm-h 100°/100° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 selon DI...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	21861 lm-h
Puissance de raccordement	147 W
Rendement lumineux	149 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe
Répartition lumineuse	extensive
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	22,3
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	22,1
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	20 – 45 °C
Poids	9 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

