

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 37450126630
blanc signalisation RAL 9016
LED 98 W 14192 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP65 IK03

Luminaire pour halles avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse vers le bas et extensive.
Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Température de service -20 à +45°. Destiné aux locaux à l'empoussièrement et risque d'incendie.

Boîtier en tôle d'acier avec extrémités résistantes acier, blanc trafic (-RAL 9016) avec écrous enchâssés sur le dessus pour fixation des accessoires de montage.
LED blanc neutre. SDCM 3. CRI≥80.
Convertisseur DALI.
Individual Lens Optic en plastique PM-MA, intensif/extensif.
Câble d'alimentation précâblé 5x 1,0², L2300.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 78°	C90-C270 D [m] 78°	E (0°)
2	3.24	3.24	2173
4	6.48	6.48	543
6	9.72	9.72	241
8	12.96	12.96	136
10	16.20	16.20	87

LED 4000 K 98 W 14192 lm-h 78°/78° / CIE Flux 86 97 99 100 100 / A80 selon DIN ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	14192 lm-h
Puissance de raccordement	98 W
Rendement lumineux	145 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Répartition lumineuse	vers le bas et extensive
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	18,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	18,3
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	20 – 45 °C
Poids	7,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

