

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 46205526174
noir foncé RAL 9005
LED 48 W 5932 lm-h 3000 K
Convertisseur Bluetooth® pilotable




IP20 IK02

Suspension avec sortie de lumière directe/indirecte et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Luminaire maître „netlife easy01“ à dispositif de commande intégré et capteur pour régler jusqu'à 31 luminaires esclaves DALI par détecteur de lumière du jour et de présence, fonctions: commande de l'éclairage par application de connexion via Bluetooth, application gratuite Osram pour IOS et Android disponible dans l'app store, marche/arrêt, gradation manuelle et réglage de la valeur de consigne par bouton-poussoir standard, réglage en fonction de la lumière du jour, fonction de présence.
Rayonnement direct ~74%.

Boîtier en aluminium extrudé, noir (RAL 9005).
LED blanc chaud. SDCM 3. CRI≥80.
Convertisseur DALI easy01.
Verre à microprimes en PMMA, complètement anti-éblouissant, résistant à long terme aux UV.
Sortie homogène de la lumière par injection lumineuse latérale à LED avec diffuseur guide lumière hautement efficace et couches réfléchissantes blanches semi-diffuses, avec technique de précision spéciale pour un éclairage déterminé du plafond.
Deux suspensions en Y à câble acier, baldaquin en profilé d'aluminium extrudé avec extrémités synthétiques, blanc trafic (RAL 9016).
Raccordement par cordon blanc avec extrémités douillée 5x 0,75², L1900.

Garantie 5 ans.



4 x LED 3000 K 48 W 5932 lm-h / CIE Flux 61 85 96 74 100 / B53 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	5932 lm-h
Puissance de raccordement	48 W
Rendement lumineux	125 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++

Autres informations

Sortie de lumière	directe/indirecte
Répartition lumineuse	défilée
Composante de lumière directe	74 %
Composante de lumière indirecte	26 %
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	16,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	16,8
Poids	6,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

