

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


X 52610094180  
translucide  
LED 47 W 6287 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off



IP55 IK03

Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe/indirecte et répartition lumineuse libre.  
Indice de protection IP55, protégé contre les poussières et les jets d'eau Classe de protection I.

Rayonnement direct ~90%.  
Destiné aux locaux à l'empoussièrement et risque d'incendie.  
Boîtier en polycarbonate injecté translucide, avec profil labyrinthe (breveté) sans joint supplémentaire (inaltérable).  
Surface de boîtiers d'entretien facile.  
LED blanc neutre. CRI>80.  
Convertisseur on/off.  
Deux agrafes de fixation extérieures en V2A ajustables en fonction du trou de fixation.  
Limitation de l'éblouissement grâce au rayonnement diffus.  
Revêtement satiné.  
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.  
Garantie 5 ans.  
Surface facile à nettoyer.



LED 4000 K 47 W 6287 lm-h / CIE Flux 47 77 93 87 100 / B43 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	6287 lm-h
Puissance de raccordement	47 W
Rendement lumineux	133 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe/indirecte
Répartition lumineuse	libre
Composante de lumière directe	87 %
Composante de lumière indirecte	13 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	20,4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	21,1
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	2,8 kg

