

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

X 56612024110

gris clair  
LED 31 W 4477 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off



IP65 IK04

Luminaire pour locaux humides avec sortie de lumière directe.  
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Classe de protection I.

Rayonnement direct ~91%.  
Résistance au choc 0.  
50 Nm.

Destiné aux locaux à l'empoussièrement et risque d'incendie.


Boîtier en polyester renforcé par fibres de verre avec joint caoutchouc inaltérable sur le pourtour, gris pierre (~RAL 7032).

Platine porte accessoires tôle acier blanc.

LED blanc neutre. CRI≥80.  
Convertisseur on/off.

A chaque extrémité 1 passe câble conforme à la classe de protection.  
Vasque en verre acrylique emboutir, opale avec surface lisse.  
Clips d'écran en acier inoxydable.  
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.

Garantie 5 ans.



LED 4000 K 31 W 4477 lm-h 132°/102° / CIE Flux 42 71 89 91 100 / A31 selon DIN 5...

**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 4477 lm-h                  |
| Puissance de raccordement       | 31 W                       |
| Rendement lumineux              | 143 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module         | -                          |
| Puissance du module             | -                          |
| Précision des couleurs          | -                          |
| Rendu des couleurs              | CRI ≥ 80                   |
| Maintien du flux lumineux       | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 4000 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++                        |

**Autres informations**

|   |   |
|---|---|
| Sortie de lumière                               | directe   |
| Composante de lumière directe                   | 91 %  |
| Composante de lumière indirecte                 | 9 %   |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 21,7  |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal  | 24,4  |
| Tension de fonctionnement                       | 230 V AC 50 Hz  |
| Température de service                          | 0 – 25 °C   |
| Poids   | 2 kg  |
| Poids emballage compris                         | 2,4 kg  |
| Accessoires                                     | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

