

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**X 56615024110**  
gris clair  
LED 41 W 5847 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off



**IP65 IK04**

Luminaire pour locaux humides avec sortie de lumière directe.  
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Classe de protection I.

Rayonnement direct ~91%.  
Résistance au choc 0.  
50 Nm.  
Destiné aux locaux à l'empoussièrement et risque d'incendie.  
Boîtier en polyester renforcé par fibres de verre avec joint caoutchouc inaltérable sur le pourtour, gris pierre (~RAL 7032).  
Platine porte accessoires tôle acier blanc.  
LED blanc neutre. CRI≥80.  
Convertisseur on/off.  
A chaque extrémité 1 passe câble conforme à la classe de protection.  
Vasque en verre acrylique emboutir, opale avec surface lisse.  
Clips d'écran en acier inoxydable.  
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.  
Garantie 5 ans.



LED 4000 K 41 W 5847 lm-h 132°/102° / CIE Flux 42 71 89 91 100 / A31 selon DIN 5...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	5847 lm-h
Puissance de raccordement	41 W
Rendement lumineux	142 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe
Composante de lumière directe	91 %
Composante de lumière indirecte	9 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	24,6
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	0 – 25 °C
Poids	2,4 kg
Poids emballage compris	2,9 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

