

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**X 60511024185**  
aluminium blanc RAL 9006  
LED 22 W 2705 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off




**IP20 IK00**

Suspension avec sortie de lumière directe/indirecte.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016) prévu pour recevoir des extrémités ou pour être monté en bandeau.  
LED blanc neutre. CRI>80.  
Convertisseur on/off.  
Ecran en polycarbonate satiné, répartition de la lumière diffuse.  
Lors de montage en bandeau, l'optique du diffuseur est linéaire.  
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.

Garantie 5 ans.



4 x LED 4000 K 22 W 2705 lm-h 106°/266° / CIE Flux 48 80 96 60 100 / C44 selon ...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	2705 lm-h
Puissance de raccordement	22 W
Rendement lumineux	123 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe/indirecte
Composante de lumière directe	60 %
Composante de lumière indirecte	40 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	20,3
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	20,2
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	3,2 kg
Poids emballage compris	3,6 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

