

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 60513024180
blanc signalisation RAL 9016
LED 30 W 3480 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20 **IK00**

Suspension avec sortie de lumière directe/indirecte.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016) prévu pour recevoir des extrémités ou pour être monté en bandeau.
LED blanc neutre. CRI>80.
Convertisseur on/off.
Diffuseur polycarbonate satiné diffus.
Lors de montage en bandeau, l'optique est linéaire.
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.

Garantie 5 ans.



5 x LED 4000 K 30 W 3480 lm-h 280°/294° / CIE Flux 48 80 96 65 100 / B44 selon ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3480 lm-h
Puissance de raccordement	30 W
Rendement lumineux	116 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe/indirecte
Composante de lumière directe	65 %
Composante de lumière indirecte	35 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21,0
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	20,9
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	3,8 kg
Poids emballage compris	4,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

