

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

X 60513026660  
blanc signalisation RAL 9016  
LED 46 W 5417 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable



IP20 IK03


Suspension avec sortie de lumière directe/indirecte.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016) prévu pour recevoir des extrémités ou pour être monté en bandeau.  
LED blanc neutre. CRI>80.  
Convertisseur DALI.  
Paralume parabolique en alu satiné mat.

Optique pour limitation omnidirectionnelle de la luminance, avec lamelles transversales basses, verrouillage automatique.  
Bornier de raccordement rapide à 5 pôles.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 4000 K 46 W 5417 lm-h / CIE Flux 71 99 100 68 100 / B64 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 5417 lm-h                  |
| Puissance de raccordement       | 46 W                       |
| Rendement lumineux              | 118 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module         | -                          |
| Puissance du module             | -                          |
| Précision des couleurs          | SDCM 3                     |
| Rendu des couleurs              | CRI > 80                   |
| Maintien du flux lumineux       | L80/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 4000 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++                        |

**Autres informations**

|   |   |
|---|---|
| Sortie de lumière                               | directe/indirecte   |
| Composante de lumière directe                   | 68 %  |
| Composante de lumière indirecte                 | 32 %  |
| Luminance BAP ≥ 65 °                            | ≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>  |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 16,9  |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal  | 17,6  |
| Tension de fonctionnement                       | 230 V AC 50 Hz  |
| Température de service                          | 25 - 25 °C  |
| Poids   | 3,7 kg  |
| Accessoires                                     | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

