

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

X 60521024180  
LED 23 W 2372 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off




IP20 IK03

Plafonnier à encastrer avec sortie de lumière directe.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016) prévu pour recevoir des fermetures latérales ou pour être monté en bandeau.  
Adapté pour faux-plafonds resp. plafonds avec plaques.  
LED blanc neutre. CRI≥80.  
Convertisseur on/off.  
Ecran en polycarbonate satiné, répartition de la lumière diffuse.  
Lors de montage en bandeau, l'optique du diffuseur est linéaire.  
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.  
Sans cintres de fixation, à commander séparément.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 106°	C90-C270 D [m] 108°	E (0°)
1	2.65	2.75	903
2	5.31	5.51	226
3	7.96	8.26	100
4	10.62	11.01	56
5	13.27	13.76	36

2 x LED 4000 K 23 W 2372 lm-h 106°/108° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 selon ...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	2372 lm-h
Puissance de raccordement	23 W
Rendement lumineux	104 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	24,8
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	24,7
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	25 - 25 °C
Poids	3,1 kg
Poids emballage compris	3,5 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

