

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

X 60522024160  
LED 57 W 6700 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off



IP20 IK03

Plafonnier à encastrer avec sortie de lumière directe.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.


Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016) prévu pour recevoir des fermetures latérales ou pour être monté en bandeau.

Adapté pour faux-plafonds resp. plafonds avec plaques.  
LED blanc neutre. CRI ≥ 80.  
Convertisseur on/off.

Optique pour la limitation omnidirectionnelle de la luminance, avec lamelles transversales basses, complètement anti-éblouissant, verrouillage automatique.

Lors de montage en bandeau, l'optique du réflecteur est linéaire.  
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.  
Sans cintres de fixation, à commander séparément.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 90°	C90-C270 D [m] 94°	E (0°)
2	4.00	4.29	737
4	8.00	8.58	184
6	12.00	12.87	82
8	16.00	17.16	46
10	20.00	21.45	29

8 x LED 4000 K 57 W 6700 lm-h 90°/94° / CIE Flux 71 99 100 100 100 / A60 selon ...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	6700 lm-h
Puissance de raccordement	57 W
Rendement lumineux	118 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	19,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	20,7
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	25 - 25 °C
Poids	4 kg
Poids emballage compris	4,5 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

