



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 60533024160
blanc signalisation RAL 9016
LED 35 W 4188 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off



 **IP20 IK03**

Suspension avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016) prévu pour recevoir des extrémités ou pour être monté en bandeau.

LED blanc neutre. CRI > 80.

Convertisseur on/off.

Paralume parabolique en alu satiné mat.

Optique pour limitation omnidirectionnelle de la luminance, avec lamelles transversales basses, verrouillage automatique.

Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4188 lm-h
Puissance de raccordement	35 W
Rendement lumineux	119 lm-h/W
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	–

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1500 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	20,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	20,8
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	3,4 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

