

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 60623036670
blanc signalisation RAL 9016
LED 29 W 3834 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP20 IK02

Plafonnier à encastrer avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016).
Pour les plafonds à découpe et à profils en T apparents (luminaire mettre).
LED blanc chaud. CRI≥80. SDCM 3.
Convertisseur DALI.
Lentilles à LED 80°, claire à microparalume individuel noir.
Branchement électrique par bornier rapide à 3 pôles.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 76°	C90-C270 D [m] 76°	E (0°)
2	3.13	3.13	714
4	6.25	6.25	178
6	9.38	9.38	79
8	12.50	12.50	45
10	15.63	15.63	29

LED 3000 K 29 W 3834 lm-h 76°/76° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 selon DIN...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3834 lm-h
Puissance de raccordement	29 W
Rendement lumineux	133 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Répartition lumineuse	défilée
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 100 cd/m²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	12,8
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	12,9
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	4,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

