

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

X 62000014110

Incolore  
LED 34 W 4977 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off




IP54 IK00

Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe.  
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau  
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier coupé à l'onglet, blanc trafic (-RAL 9016).  
LED blanc neutre. CRI>80.  
Convertisseur on/off.  
Cadre aluminium éloxé naturel, avec diffuseur intégré en verre satiné à répartition lumineuse diffuse.  
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 100°	C90-C270 D [m] 100° E (0°)
1	2.38	2.38 2061
2	4.77	4.77 515
3	7.15	7.15 229
4	9.53	9.53 129
5	11.92	11.92 82

LED 4000 K 34 W 4977 lm-h 100°/100° / CIE Flux 52 82 96 100 100 / A40 selon DIN...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	4977 lm-h
Puissance de raccordement	34 W
Rendement lumineux	146 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	20,7
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	20,8
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	7,9 kg
Poids emballage compris	8,9 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

