

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


X 62000014180

Incolore
LED 34 W 4651 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off

Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier coupé à l'onglet, blanc trafic (-RAL 9016).
LED blanc neutre. CRI>80.
Convertisseur on/off.
Cadre aluminium éloxé naturel avec plaque verre acryl opale, intégré.
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 110°	C90-C270 D [m] 108° E (0°)
1	2.86	2.75 1756
2	5.71	5.51 439
3	8.57	8.26 195
4	11.43	11.01 110
5	14.28	13.76 70



IP54 IK00

LED 4000 K 34 W 4651 lm-h 110°/108° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 selon DIN...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4651 lm-h
Puissance de raccordement	34 W
Rendement lumineux	137 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	21,1
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	7,9 kg
Poids emballage compris	8,9 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

