

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 62000016680

Incolore
LED 34 W 4651 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP54 IK00

Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier coupé à l'onglet, blanc trafic (-RAL 9016).
LED blanc neutre. CRI>80.
Convertisseur DALI.
Cadre aluminium éloxé naturel avec plaque verre acryl opale, intégré.
Bornier de raccordement rapide à 5 pôles.

Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 110°	C90-C270 D [m] 108°	E (0°)
1	2.86	2.75	1756
2	5.71	5.51	439
3	8.57	8.26	195
4	11.43	11.01	110
5	14.28	13.76	70

LED 4000 K 34 W 4651 lm-h 110°/108° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 selon DIN...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4651 lm-h
Puissance de raccordement	34 W
Rendement lumineux	137 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21,1
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	21,1
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	7,9 kg
Poids emballage compris	8,9 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

