

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 65711014195

aluminium blanc RAL 9006
LED 42 W 4455 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20 IK03

Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe et répartition lumineuse asymétrique.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire compacte, hauteur visible 40 mm. Système d'étrier à montage rapide Quicklock intégré avec crochets et câble de retenue pour un montage simple et rapide. Répartition directe de la lumière, à rayonnement asymétrique par lentille de Fresnel en PMMA, répartition homogène de la lumière dans le sens de diffusion. Branchement facile directement sur le dessus du luminaire via un cache de borne. Les paliers du PE multi se règlent sans problème par le dessus du luminaire. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables. Luminaire en saillie pour montage au plafond.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 42 W 4455 lm-h / CIE Flux 51 81 95 100 100 / A40 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4455 lm-h
Puissance de raccordement	42 W
Rendement lumineux	117 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	SDCM 3
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Répartition lumineuse	asymétrique
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	26.4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	23.9
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz 230 V DC 0 Hz
Poids	4.67 kg
Poids emballage compris	5.4 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

