

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 72512034153


Incolore
LED 33 W 4675 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off



IP54 IK00

Luminaire à grille avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau
Classe de protection I.

Contrôler pour l'installation région propre selon DIN 14644-1.
Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016).
Pour les plafonds à profils symétriques non apparents, à profils en T apparents ou les plafonds non modulés 312x1250.
LED blanc neutre. CRI≥80.
Convertisseur on/off.
Cadre en aluminium éloxé naturel avec plaque micro prismatique en verre acrylique.
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.
Sans pièces de fixation, à commander séparément.
Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 86°	C90-C270 D [m] 94°	E (0°)
1	1.87	2.14	2017
2	3.73	4.29	504
3	5.60	6.43	224
4	7.46	8.58	126
5	9.33	10.72	81

LED 4000 K 33 W 4675 lm-h 86°/96° / CIE Flux 62 89 97 100 100 / A50 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4675 lm-h
Puissance de raccordement	33 W
Rendement lumineux	142 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	19,4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	18,3
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	6,71 kg
Poids emballage compris	7,5 kg

