

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

X 72532034110


Incolore  
LED 33 W 4716 lm-h 4000 K  
Convertisseur commutable on/off



IP54 IK00

Luminaire à grille avec sortie de lumière directe.  
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau  
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016).  
Pour les plafonds à profils symétriques non apparents, à profils en T apparents ou les plafonds non modulés.  
LED blanc neutre. CRI>80.  
Convertisseur on/off.  
Cadre en aluminium éloxé naturel avec diffuseur en verre acrylique satiné, intégré.  
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.  
Sans pièces de fixation, à commander séparément.  
Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 94°	C90-C270 D [m] 98°	E (0°)
1	2.14	2.30	2037
2	4.29	4.60	509
3	6.43	6.90	226
4	8.58	9.20	127
5	10.72	11.50	81

LED 4000 K 33 W 4716 lm-h 94°/98° / CIE Flux 53 83 96 100 100 / A40 selon DIN 5...

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	4716 lm-h
Puissance de raccordement	33 W
Rendement lumineux	143 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	20,4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	20,9
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	6,7 kg
Poids emballage compris	7,4 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

