

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 72532034180


Incolore
LED 33 W 4280 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off



IP54 IK00

Luminaire à grille avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016).
Pour les plafonds à profils symétriques non apparents, à profils en T apparents ou les plafonds non modulés.
LED blanc neutre. CRI>80.
Convertisseur on/off.
Cadre en aluminium éloxé naturel avec diffuseur en verre acrylique opale, intégré.
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.
Sans pièces de fixation, à commander séparément.
Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 110°	D [m] 112°	D [m] 110°	D [m] 112°
1	2.86	2.97	1566	
2	5.71	5.93	392	
3	8.57	8.90	174	
4	11.43	11.86	98	
5	14.28	14.83	63	

LED 4000 K 33 W 4280 lm-h 110°/110° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 selon DIN...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4280 lm-h
Puissance de raccordement	33 W
Rendement lumineux	130 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	21,7
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	6,7 kg
Poids emballage compris	7,4 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

