

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 72560014150


Incolore
LED 36 W 4333 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off



IP54 IK02

Luminaire à grille avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (-RAL 9016).
Pour les plafonds à profils symétriques non apparents, à profils en T apparents ou les plafonds non modulés.
LED blanc neutre. CRI>80.
Convertisseur on/off.
Cadre en aluminium éloxé naturel avec diffuseur en verre acrylique prismatique, intégré.
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.
Sans pièces de fixation, à commander séparément.
Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 92°	C90-C270 D [m] 94°	E (0°)
1	2.07	2.14	2038
2	4.14	4.29	509
3	6.21	6.43	226
4	8.28	8.58	127
5	10.36	10.72	82

LED 4000 K 36 W 4333 lm-h 92°/94° / CIE Flux 61 88 97 100 100 / A50 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4333 lm-h
Puissance de raccordement	36 W
Rendement lumineux	120 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Luminance BAP ≥ 65 °	> 3000 cd/m ²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	18,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	18,5
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	5,3 kg
Poids emballage compris	6,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

