



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 72560014180

LED 32 W 4042 lm-h 4000 K Convertisseur commutable on/off






IP54 IK02 Luminaire à grille avec sortie de lu-mière directe.

Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau

Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier pour plafonds à profils en T apparents, structures à profils symétriques non apparents et plafonds non modulés. Le type de protection se réfère à la partie visible de la surface du luminaire. Répartition de la lumière à rayonnement direct par diffuseur opalin en verre acrylique avec cadre en aluminium anodisé na-ture. Température de couleur blanc neutre (840) à très bonne consistance chromatique et bon rendu des cou-leurs Ra>80. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfi-chables. Avec convertisseur de commutation pour fonctionnement en éclairage de secours sur demande.

Garantie 5 ans.



h [m]		- C90-C270 ° D [m] 10	
1	2.75	2.75	1493
2/	5.51	5.51	373
3	8.26	8.26	166
4	11.01	11.01	93
5	13.76	13.76	60

LED 4000 K 32 W 4042 lm-h 108°/108° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 selon DI...

Caractéristiques techniques

Caracteristiques techniques		
Flux lumineux	4042 lm-h	
Puissance de raccordement	32 W	
Rendement lumineux	125 lm-h/W	
Flux lumineux du module	_	
Puissance du module	_	
Précision des couleurs	_	
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80	
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)	
Température de couleur	4000 K	

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21.4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	21.3
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	5.3 kg
Poids emballage compris	6.3 kg

