

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X 72560014180


Incolore
LED 36 W 4021 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off



IP54 IK02

Luminaire à grille avec sortie de lumière directe.
Indice de protection IP54, protégé contre les poussières et les projections d'eau
Classe de protection I.

Boîtier en tôle d'acier, blanc trafic (~RAL 9016).
Pour les plafonds à profils symétriques non apparents, à profils en T apparents ou les plafonds non modulés.
LED blanc neutre. CRI>80.
Convertisseur on/off.
Cadre en aluminium éloxé naturel avec diffuseur en verre acrylique opale, intégré.
Bornier de raccordement rapide à 3 pôles.
Sans pièces de fixation, à commander séparément.
Garantie 5 ans.



h [m]	C0-C180 D [m] 108°	C90-C270 D [m] 108°	E (0°)
1	2.75	2.75	1493
2	5.51	5.51	373
3	8.26	8.26	166
4	11.01	11.01	93
5	13.76	13.76	60

LED 4000 K 36 W 4021 lm-h 108°/108° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 selon DIN...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4021 lm-h
Puissance de raccordement	36 W
Rendement lumineux	112 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

Autres informations

Sortie de lumière	directe
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	21,4
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	21,3
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Poids	5,3 kg
Poids emballage compris	6,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

