



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

X T2405 WT31-R
noir graphite RAL 9011
LED 2800 lm-c TW 2200 – 6500 K



IP20

Indice de protection IP20.
Classe de protection I.
En profilé en alu extrudé, gravé noir mat.
Direct: Rails de bas voltage, conducteurs protégés: 4 conducteurs cuivre: 2x 48V +/- et 2 lignes de commande.
Indirect: MID Power LED Tunable white.
CRI >80.
SDCM <3.
Ecran de fermeture diffuseur opale.
Sans convertisseur on/off LED/accessoires suspendu.
Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | - |
| Puissance de raccordement | - |
| Rendement lumineux | - |
| Flux lumineux du module | 2800 lm-c |
| Puissance du module | 20,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 3 |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L70/B10 à 50'000 h |
| Température de couleur | Tunable White 2200 – 6500 K |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |

Autres informations

| | |
|---------------------------|---|
| Angle de diffusion | 105 ° Very Wide Flood |
| Tension de fonctionnement | 48 V DC 0 Hz |
| Accessoires | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

