


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 CN61E HW31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 4 W 198 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED super warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel, schwarz.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
1	0.39	1153
2	0.78	288
3	1.17	128
4	1.56	72
5	1.94	46

LED 2700 K 4 W 198 lm-h 22° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	198 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	49,5 lm-h/W
Modullichtstrom	310 lm-c
Modulleistung	3,5 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Lintentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	22 ° Medium
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,13 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

