


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 CN61H HQ12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 4 W 142 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel, weiss.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
1	0.57	462
2	1.15	115
3	1.72	51
4	2.29	29
5	2.87	18

LED 3000 K 4 W 142 lm-h 32° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	142 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	35,5 lm-h/W
Modullichtstrom	315 lm-c
Modulleistung	3,5 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	31 ° Medium Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,13 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

