



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**0 DN64H HW12-R**  
Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 1870 lm-c 2700 K  
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.  
COB LED super warmweiss.  
Optik Precision.  
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel, weiss.  
5 Jahre Garantie.



**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | -                            |
| Anschlussleistung      | -                            |
| Lichtausbeute          | -                            |
| Modullichtstrom        | 1870 lm-c                    |
| Modulleistung          | 17,0 W                       |
| Farbstabilität         | SDCM < 2                     |
| Farbwiedergabe         | CRI > 90                     |
| Lichtstromerhalt       | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 2700 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A                    |

**Weitere Angaben**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Lichtverteilung             | rotationssymmetrisch  |
| Ausstrahlwinkel             | 32 ° Medium Flood   |
| Betriebsspannung            | 48 V DC 0 Hz  |
| Gewicht                     | 0,4 kg  |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)  |
| Zubehör                     | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

