


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**0 FH82E HW12-R**  
Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 11 W 528 lm-h 2700 K  
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,  
Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.  
Power LED super warmweiss.  
Optik Precision.  
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
2	0.78	740
4	1.56	185
6	2.33	82
8	3.11	46
10	3.89	30

LED 2700 K 11 W 528 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**IP20**

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	528 lm-h
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	48,0 lm-h/W
Modullichtstrom	725 lm-c
Modulleistung	9,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	Lintentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	23 ° Medium
Maximale Lichtstärke (Imax)	2962 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

