


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 FH92B NN31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 11 W 696 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED neutralweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 8.0° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 3 | 0.42 | 1382 |
| 6 | 0.84 | 345 |
| 9 | 1.26 | 154 |
| 12 | 1.68 | 86 |
| 15 | 2.10 | 55 |

LED 4000 K 11 W 696 lm-h 8.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 696 lm-h |
| Anschlussleistung | 11 W |
| Lichtausbeute | 63,3 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 940 lm-c |
| Modulleistung | 9,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 8° Narrow Spot |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

