


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 FN60B NN12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
2 x LED 2,6 W 106 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED neutralweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel, weiss.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 10.6° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 1 | 0.19 | 1455 |
| 2 | 0.37 | 364 |
| 3 | 0.56 | 162 |
| 4 | 0.74 | 91 |
| 5 | 0.93 | 58 |

LED 4000 K 2,6 W 106 lm-h 10.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 106 lm-h |
| Anschlussleistung | 2,6 W |
| Lichtausbeute | 40,8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 200 lm-c |
| Modulleistung | 2,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L70/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | Linsentechnologie |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 10 ° Narrow Spot |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

