

QR-Code  
scannen und auf  
www.neuco.ch  
mehr über diesen  
Artikel erfahren


#### 0 FN60E HW12-R

Verkehrsweiss RAL 9016  
2 x LED 2,6 W 56 lm-h 2700 K  
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer  
Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche  
weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.  
Power LED super warmweiss.  
Optik Precision.  
NV-Adapter mit Konverter on/off und  
Bügel, weiss.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
1	0.50	232
2	1.00	58
3	1.50	26
4	1.99	14
5	2.49	9

LED 2700 K 2,6 W 56 lm-h 28° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

#### Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	56 lm-h
Anschlussleistung	2,6 W
Lichtausbeute	21,5 lm-h/W
Modullichtstrom	140 lm-c
Modulleistung	2,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

#### Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	28 ° Medium Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,1 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

