



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 GH83H HC31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 14 W 1252 lm-c 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Precision.
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.
5 Jahre Garantie.



| |
|----------------------------------------------------------|
| Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt |
| Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit |



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | - |
| Anschlussleistung | 14 W |
| Lichtausbeute | - |
| Modullichtstrom | 1252 lm-c |
| Modulleistung | 12,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Technik | Lintentechnologie |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 32 ° Medium Flood |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

